

燃烧器

代码 1700020

BTG 3 L200 50-60HZ



符合欧洲 EN676 标准经过 CE 认证的燃气燃烧器。单段火燃烧器。

燃烧头上的空气调节。

配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。

关闭挡板停下来防止热量扩散到壁炉。

便于维护，可在不从锅炉移除燃烧器的情况下取出搅拌装置。

供电装置的联结法兰。

CE 版燃气管组包括运行阀和安全电磁驱动、最小压力开关、压力调节器和燃气过滤器。

燃气管路和错误测试连接器的连接。

送气量:高


由隔音塑料材料制成的保护盖。

通过用带微安表连接预设的离子电极来检查火焰是否存在。

7 孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。

带电子防护等级的电气设备。

工作范围



技术资料

Tipo articolo

符合欧洲 EN676 标准经过 CE 认证的燃气燃烧器。单段火燃烧器。

Regolazione aria e testa

燃烧头上的空气调节。

Regolazione aria

配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。

Chiusura aria

关闭挡板停下来防止热量扩散到壁炉。

Combustibile	Metano
运作	Monostadio
最小热功率(kW)	16.6
最大热功率(kW)	42.7
最小流量(Sm ³ /H)	1.8
最大流量(Sm ³ /H)	4.5
Manutenzione facilitata	便于维护, 可在不从锅炉移除燃烧器的情况下取出搅拌装置。
Flangia	供电装置的联结法兰。
Rampa gas	CE 版燃气管组包括运行阀和安全电磁驱动、最小压力开关、压力调节器和燃气过滤器。
Connettore rampa gas	燃气管路和错误测试连接器的连接。
Uscita della rampa gas	送气量: 高
Coperchio	由隔音塑料材料制成的保护盖。
Controllo fiamma	通过用带微安表连接预设的离子电极来检查火焰是否存在。
Presa 7 poli	7 孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。
Protezione elettrica	带电子防护等级的电气设备。
供电类型	AC
相数	1N
电压(V)	230
电流频率 (Hz)	50/60
风机发动机功率 (kW)	0.09
无包装重量(kg)	9.2
带包装重量(kg)	10
宽(mm)	540
深 (mm)	300
高 (mm)	320