


燃烧器

代码 3070010

SPARK 35 W 50HZ



柴油燃烧器单段火燃烧器

燃烧头上的空气调节。

配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。

不需把燃烧器从锅炉上卸下来就可以把雾化设备抽出，便于维护。

连接滑动锅炉的法兰，以便适应热量锅炉的各种突起头。

吸音材料装置，以降低风扇噪音。


由一个带压力调节和拦截阀的齿轮泵组成的燃料供应电路。

使用光敏电阻检测火焰。

7孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。

带电子防护等级的电气设备。

工作范围



技术资料

Tipo articolo	柴油燃烧器单段火燃烧器
Regolazione aria e testa	燃烧头上的空气调节。
Regolazione aria	配有蝴蝶遮门燃烧空气夹头。以手动的方式对气流量进行调节。
Combustibile	Gasolio
运作	Monostadio
最小热功率(kW)	178
最大热功率(kW)	391

最大流量(Sm ³ /H)	33
Manutenzione facilitata	不需把燃烧器从锅炉上卸下来就可以把雾化设备抽出, 便于维护。
最大粘度(°E)	1.5
Flangia	连接滑动锅炉的法兰, 以便适应热量锅炉的各种突起头。
Antirumore	吸音材料装置, 以降低风扇噪音。
Circuito combustibile	由一个带压力调节和拦截阀的齿轮泵组成的燃料供应电路。
Controllo fiamma	使用光敏电阻检测火焰。
Presà 7 poli	7 孔插头用于燃烧器的供电和恒温供给。
Protezione elettrica	带电子防护等级的电气设备。
供电类型	AC
相数	1N
电压(V)	230
电流频率 (Hz)	50
风机发动机功率 (kW)	0.37
无包装重量(kg)	23
带包装重量(kg)	30
宽(mm)	940
深 (mm)	490
高 (mm)	390